

MEMO

■ Windows Server 2003 SP2 以降 をご使用の場合の注意事項

Windows Server 2003 では、BeingCabinet と同時にインストールされる PostgreSQL9.3 のインストールフォルダ内に作成される "data" フォルダが、「Everyone」に「フルコント ロール」が許可された状態で作成されます。

1. ダウンロードを行う

ダウンロードするシステムのファイル名 BeingCabinetのダウンロート をクリックすると、バージョンアップ データのダウンロードが開始されます。

システムパージョン



ダウンロード確認ウィンドウで「保存」を クリックします。



2. 「保存先」を指定する

デスクトップを指定して [保存] を クリックします。

名前を付けて保存				? 🛛
(保存する場所(型)	🞯 デスクトップ	~	G 🕸 📂 🖽	*
していた 最近使ったファイル	□マイドキュメント マイコンピュータ マイコンピュータ			
じ デスクトップ				
اللاية الالاية ال				
پر ۲۱ کارت - ۹				
	<			>
マイ ネットワーク	ファイル名(11):	Cabinet_Verup	~	保存⑤
	ファイルの種類(工):	アプリケーション	~	

3. ダウンロードが完了する

ダウンロードが完了し、右図のメッセージが 表示されます。 [閉じる]をクリックします。



4. ファイルを解凍する

ダウンロードしたファイルをダブル クリックします。

そのまま[展開]をクリックします。



「セキュリティの警告」画面が表示されます。 [実行]をクリックします。

 聞いているファイル - セキュリティの警告
 ※

 発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか?

 名前: Cabinet_Verup●●●●●●●●●●.exe

 発行元: 不明な発行元

 種類: アブリケーション

 発信元: C*Documents and Settings¥○○¥デスクトップ

 実行(R)

 キャンセル

 マこの種類のファイルであれば常に警告するW

 ごのファイルには、発行元を検証できる有効なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのみ実行してださい。

 実行することのできるソフトウェアの時舗価を表示します。

 Lhaplus Self Extractor

 展開先のフォルダ(型):

 受社Documents and Settings¥gaiawin¥デスクトップ

 ●#Documents and Settings¥gaiawin¥デスクトップ

 Balance

 Cabinet Verup¥BeingCabinetBackupInstallexe

 Cabinet Verup¥BeingCabinetBackupInstallexe

 Cabinet Verup¥BeingCabinetServer.ico

 Cabinet Verup¥BeingCabinetServer.ico

 Cabinet Verup¥BeingCabinetServer.iscallexe

 Cabinet Verup¥Intero_IWABRAINTimeLibrary.dll

 Cabinet Verup¥Interoo.JWABRAINTimeLibrary.dll

 Cabinet Verup¥Incosoft Core XML Services (MSXML) 6.0¥msxml6x86 msi

 Cabinet Verup¥Inco

5. 解凍が完了する

デスクトップの「Cabinet_Verup」フォルダに バージョンアップファイルが解凍されます。



Gabinet_Verup			
: ファイル(E) 編集(E) 表示(V) おう	気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		A.
🔾 戻 - 🕥 - 🏂 🔎 t	貧索 🎼 フォルダ 🛄・		
: アドレス(型) 🛅 C#Documents and Sett	ings¥〇〇¥デスクトップ¥Cabinet_Verup		🔽 🔁 移動
	🔺 名前 🔺	サイズ 種類	更新日時
 ▲ 古像のタスク (金) ② 古像のタスク (金) ② スライドショーを表示する。 ③ 大シラインでプリントを主文す ④ 画像を印刷する ④ すべての項目を CD (ニピー) アイ(ルニフォルダのタスク (金) ② 折しいフォルダを作成する ④ このフォルダを Web に公開 〇 このフォルダを発着する 	BeingCabinet(//L) BoitNetFramework Microsoft Core XML Services. PortOxyV2 postersed=83:10-1 Tools Unit BeingCabinetServer.ico Setup.exe	ファイル フォルダ ファイル フォルダ ファイル フォルダ ファイル フォルダ ファイル フォルダ ファイル フォルダ ファイル フォルダ 15 KB アイユン 15,765 KB アプリケーション	2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/04 1035 2010/11/02 1402
その他 🙁			
 ごう デスクトップ ごう マイ ピクチャ マイ コンピュータ マイ コンピュータ マイ ネットワーク 	×		0
9 個のオブジェクト		15.4 MB 😼 🧟 🤜	パコンピューター 🛒

第2章	システムを更新する		
BeingCabinet プログラム への更新	ダウンロードした最新プログラムを使用してBeingCabinetを 更新します。		

①ダウンロードしたファイルを開き フォルダ内の Setup. exe をダブルクリック します。



 ②「BeingCabinetセットアップ」画面が表示 されます。
 [次へ]をクリックします。



③「メンテナンス種別の選択」画面が 表示されます。

[BeingCabinet サーバーの修復・更新] を選択し、[次へ] をクリックします。

🥦 BeingCabinetメンテナンス
メンテナンス種別の選択 BeingCabinetサーバーのメンテナンス種別を選択してください。
 BeingCabinetサーバーの修復・更新(B) BeingCabinetサーバーを修復または更新します。ここでは、 - BeingCabinetサーバージュールの再インストール - BeingCabinetサーバーの抑郁境空 - BeingCabinetサーバーの抑郁境空 などを行い、既にインストールされているBeingCabinetサーバーの修復または更新を行います。 BeingCabinetサーバーの削除(D) BeingCabinetサーバーの削除(D) BeingCabinetサーバーの削除(D) BeingCabinetサーバーを削除します。 BeingCabinetサーバーを削除します。 BeingCabinetサイバーを削除します。 BeingCabinetサーバーで削除金

④「メンテナンス項目の選択」画面が表示されます。

●バージョンの異なるBeingCabinetをインストールする場合

「メンテナンス項目の選択」画面が 表示されます。

[実行]をクリックします。



●バージョンが同じ BeingCabinet をインストールする場合

「BeingCabinet サーバーモジュールの 再インストール」を選択し、[実行]を クリックします。





⑤インストールが開始されます。



⑥右図のメッセージが表示されます。

サーバーの初期設定が必要な場合は、
 このメッセージは表示されません。
 ⑦へお進み下さい。



・[はい]を選択すると、以前のサーバー設定を利用します。

・[いいえ]を選択すると、以前の設定を利用せずに初期設定プログラムを実行します。

⑦右図のメッセージが表示されます。
 サーバー名称・
 サービスポート番号
 を控えておいて下さい。





⑨右図のメッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

システム更新の完了です。

